



VERSÁTIL 32

Estructura de aluminio con **opción autoportante o a pared**. Frontal formado por **lama + canal**. Sistema de **techo lluvia con pendiente lateral** para la recogida de agua. Se maniobra mediante **motor**.

Configurable a partir de módulos con un tamaño máximo de 5 m. por 10 m. que pueden disponerse tanto de forma **lateral como longitudinal**, formando amplios perímetros, adaptables a cualquier necesidad.

Canal integrada de grandes dimensiones que garantiza la libre circulación del agua, **evitando así, posibles obstrucciones**.

Estructura con posibilidad de **acabados en cualquier color de la carta RAL**. Techo lluvia con tejido **Soltis W96** o **PVC opaco**.






MÓDULO 4 COLUMNAS AUTOPORTANTE



MÓDULO 2 COLUMNAS A PARED



MÓDULO 6 COLUMNAS AUTOPORTANTE



DIMENSIONES **MÁXIMAS**


A Línea: **500 cm.**

B Salida: **1000 cm.**

C Altura de columna: **250 cm.**

D Altura de frontal: **32 cm.**


E Columna: **14 x 14 cm.**



PLEGADO		DETALLE		
		A	B	PALILLOS
SALIDA	200	29 cm.	63 cm.	5
	250	29 cm.	69 cm.	6
	300	29 cm.	80 cm.	8
	350	29 cm.	86 cm.	9
	400	29 cm.	92 cm.	10
	450	29 cm.	98 cm.	11
	500	29 cm.	109 cm.	13
	550	29 cm.	115 cm.	14
	600	29 cm.	121 cm.	15
	650	29 cm.	127 cm.	16
	700	29 cm.	138 cm.	18
	750	29 cm.	144 cm.	19
	800	29 cm.	150 cm.	20
	850	29 cm.	156 cm.	21
	900	29 cm.	167 cm.	23
	950	29 cm.	173 cm.	24
	1000	29 cm.	179 cm.	25

MEDIDAS PLEGADO


En esta tabla aparecen las medidas del plegado según salida. **Dependiendo de dicha salida podremos calcular las medidas del techo lluvia completamente plegado.**





DETALLE FRONTAL

FRONTAL: Formada por una canal y una lama de 166 mm. de altura, encajables una encima de otra, sujetas mediante piezas de acero inoxidable.



DETALLE COLUMNA Y PIE

COLUMNA: Perfil de aluminio de 140 x 140 mm. y 2,2 mm. de grosor, al cual se le añade un pie de apoyo con apertura para salida de agua donde sea necesario.




DETALLE TECHO LLUVIA

GUÍA: Perfil de aluminio de 55 mm. de ancho por 100 mm. de alto.


PALILLOS: Perfiles de aluminio sujetos a guía, con medidas de 35 mm. de ancho por 60 mm. de alto.

DETALLE GOMA



DETALLE GOMA DOBLE ALETA


La **goma de doble aleta** está realizada con la técnica de la co-extrusión entre dos materiales con características diversas: **pvc** y **poliuretano plastificado**. El primero le da rigidez en la zona de enganche con la guía y lo hace de manera que la goma no se mueva, el segundo le proporciona elasticidad en las partes que van en contacto con el tejido y lo hace de modo que no se muestra el efecto memoria que caracteriza al pvc, por otro lado, la particular formación de doble aleta **impide que el agua de la lluvia entre incluso con la presencia de golpes de viento**.



TIPOS DE CERRAMIENTO

CERRAMIENTOS DE CRISTAL: Cortinas de cristal deslizantes, **sin marcos de aluminio**, que además de proteger contra las inclemencias del tiempo aportan una mejorada estética.

CERRAMIENTO CREMALLERA: Cerramiento de lona, **ideal para proporcionar intimidad y tranquilidad**, con opción de ventana panorámica en PVC transparente. La mejor opción para disfrutar de tu lugar favorito, haga viento, sol o llueva.



ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Un **complemento indispensable** es la **iluminación**, para ello tenemos la opción de incorporar dos tipos de luminarias con diferentes colores, tanto **blanco** como **RGB** y mandados **vía radio** (ON - OFF o dimerizable).

LEDS OJOS DE BUEY: Luz de **gran potencia** (3W) y **elegante diseño**. Se **incorpora a la perfilería**, quedando perfectamente integrada a la estructura. **Preparada para ambientes salinos**.

TIRA DE LEDS: Iluminación de **gran potencia sin prácticamente gasto energético**, la tecnología LED proporciona una **altísima durabilidad** en sus componentes. Todos los modelos **incluyen un hueco específico** creado para la incorporación de este tipo de iluminación.



DETALLE LEDS OJOS DE BUEY



DETALLE TIRA DE LEDS


TEJIDOS ESTANDAR

Los tejidos que empleamos en la fabricación de nuestros Toldos Lluvia respetan el diseño y el estilo del entorno, **creando** ambientes que conjugan interior y exterior con la máxima elegancia.

PVC OPACO

Su **doble capa** mantiene una visión impecable del tejido desde el interior. **Ignífugo**, eficaz en la protección solar, alto confort climático y térmico reduciendo un 10% la temperatura ambiente, resistente y duradero.

En 3 colores: Blanco, cuarzo y gris.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Valor	Normas
Peso	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,63 mm.	
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	230/220 da N/5 cm.	EN ISO 1421
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Reacción al fuego	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102 · M2/UNE 23.727-90 · BS 7837 · 1530 2 & 3/AS NZS	

